

FileMaker® Server 13

Guida alla configurazione
dell'installazione in rete



© 2007-2013 FileMaker, Inc. Tutti i diritti riservati.

FileMaker, Inc.

5201 Patrick Henry Drive

Santa Clara, California 95054 Stati Uniti

FileMaker e Bento sono marchi di FileMaker, Inc. registrati negli U.S.A. e in altri Paesi. Il logo della cartella, FileMaker WebDirect e il logo Bento sono marchi di FileMaker, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

La documentazione di FileMaker è protetta da copyright. Non è permesso fare copie o distribuire questa documentazione senza previa autorizzazione scritta di FileMaker. È possibile utilizzare la presente documentazione soltanto unitamente a una copia del software FileMaker concessa in licenza.

Tutte le persone, le società, gli indirizzi e-mail e gli URL elencati negli esempi sono fittizi e ogni riferimento a persone, società, indirizzi e-mail o URL esistenti è puramente casuale. Gli autori sono elencati nei documenti Riconoscimenti forniti insieme con questo software. I prodotti di terze parti e gli URL sono citati unicamente a scopo informativo e non costituiscono obbligo o raccomandazione. FileMaker, Inc. non si assume alcuna responsabilità nei confronti delle prestazioni di questi prodotti.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web all'indirizzo <http://www.filemaker.com/it>.

Edizione: 01

Indice

<i>Guida alla configurazione dell'installazione in rete</i>	4
Prima di iniziare	4
Dove reperire la documentazione PDF	4
Le installazioni guidate	5
Configurazione delle installazioni guidate	5
Copia dei file di installazione su un volume residente in rete	5
Modifica del file di personalizzazione	6
Procedura di installazione guidata da parte degli utenti	7
Le installazioni guidate in modalità silent (Windows)	8
Modifica del file Setup.ini per l'installazione silent (Windows)	8
Esecuzione di un'installazione silent con la riga di comando (Windows)	9

Guida alla configurazione dell'installazione in rete

Questo documento spiega come configurare l'installazione in rete di FileMaker®Server 13 per Windows o OS X.

Il DVD o il download elettronico contengono i programmi di installazione di FileMaker Pro per Windows e OS X. Tutti gli usi del software sono soggetti alle condizioni del contratto di licenza.

Prima di iniziare

Prima di iniziare l'installazione eseguire le seguenti operazioni:

1. Individuare il codice di licenza di 35 caratteri alfanumerici fornito con il contratto di licenza.

Nel messaggio e-mail che vi è stato inviato è presente un link alla pagina di download del software. Il codice di licenza si trova in questa pagina.

Per eseguire la procedura di installazione è necessario inserire il codice di licenza.

Per ulteriori informazioni sulla licenza, vedere la *Guida introduttiva di FileMaker Server 13*.

Importante Il codice di licenza è personalizzato per la vostra società. Quando effettuate l'installazione del software, inserite il nome della società esattamente come appare sul contratto di licenza ("prova di licenza"). Il nome della società deve essere scritto con lettere maiuscole e minuscole esattamente come appare sul contratto.

2. Scegliere la modalità che i clienti dovranno adottare per l'inserimento del codice di licenza e di altre informazioni personalizzate al momento dell'installazione di FileMaker Server. Sono disponibili due modi per inserire tali informazioni:

- È possibile scegliere un'installazione guidata, che usa un *file di personalizzazione* chiamato Assisted Install.txt per fornire informazioni al programma di installazione e standardizzare tutte le installazioni di FileMaker Server. Questo metodo permette di personalizzare l'installazione ed elimina la necessità di distribuire e amministrare codici di licenza. (FileMaker, Inc. consiglia di utilizzare questo metodo.)
- Gli utenti possono personalizzare il software inserendo il proprio nome e il codice di licenza al momento dell'installazione di FileMaker Server sul proprio computer.

Importante Per installare FileMakerServer, gli utenti devono avere privilegi di amministratore.

Dove reperire la documentazione PDF

FileMaker fornisce la seguente documentazione elettronica relativa a FileMaker Server in formato PDF:

- *Pubblicazione Web personalizzata con PHP di FileMaker Server 13*
- *Pubblicazione Web personalizzata con XML di FileMaker Server 13*
- *Guida introduttiva di FileMaker Server 13*
- *Guida ODBC e JDBC di FileMaker 13*
- *Guida SQL di FileMaker 13*
- *FileMaker 13 - Guida WebDirect™*

Alcuni documenti PDF sono disponibili sul DVD del prodotto o possono essere scaricati. È possibile accedere alla documentazione elettronica anche nei seguenti modi:

- In Admin Console, selezionare il menu **Guida > Documentazione sul prodotto FileMaker Server**.
- Fare clic sui link della pagina iniziale della Admin Console di FileMaker Server.
- Sul Web, andare al sito <http://www.filemaker.com/it/support/index.html>.

La Guida in linea è accessibile dalla Admin Console di FileMaker Server, dal menu **Guida > Guida di FileMaker Server**.

Per informazioni sul prodotto o sulla distribuzione FileMaker Server, vedere la *Guida introduttiva di FileMaker Server 13*.

Le installazioni guidate

L'installazione guidata semplifica l'installazione di FileMaker Server quando gli utenti installano più distribuzioni. L'utente inserisce le informazioni necessarie in un file di personalizzazione (come ad esempio il nome utente, il nome della società, il codice di licenza e le diverse opzioni di installazione) e mette a disposizione il file sulla rete. Questo file viene utilizzato dagli addetti all'installazione per installare FileMaker Server sui computer dell'organizzazione.

Sui sistemi Windows è anche possibile eseguire l'installazione silent (automatica), in cui non vengono visualizzate le schermate di installazione. Per ulteriori informazioni vedere "Le installazioni guidate in modalità silent (Windows)" a pagina 8.

Una volta che il file di personalizzazione è stato modificato e che i file di installazione di FileMaker Server sono stati resi disponibili in rete, gli utenti possono eseguire un'installazione guidata. Vedere "Procedura di installazione guidata da parte degli utenti" a pagina 7.

Dopo aver eseguito un'installazione assistita di FileMaker Server, gli utenti devono utilizzare l'Assistente distribuzione per impostare le distribuzioni di FileMaker Server con una singola o con più macchine. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida introduttiva di FileMaker Server 13*.

Configurazione delle installazioni guidate

Per installare un volume residente in rete in modo che gli utenti possano installare FileMaker Server sia per Windows che per OS X, eseguire i passi indicati nelle sezioni seguenti.

Copia dei file di installazione su un volume residente in rete

Per rendere disponibili in rete i file di installazione di FileMaker:

1. Creare una cartella sul volume residente in rete per i file del programma di installazione di FileMaker Server.
2. Individuare la seguente cartella e i file e copiarli nella cartella creata sul volume residente in rete:
 - Windows: La cartella Files, che contiene il file di personalizzazione Assisted Install.txt e altri file necessari per l'installazione.
 - OS X: L'applicazione per il programma di installazione FileMaker Server 13 e il file di personalizzazione Assisted Install.txt.
3. Per usare un file di personalizzazione, continuare con la sezione seguente.
Se non si desidera utilizzare un file di personalizzazione, la procedura è conclusa.

Modifica del file di personalizzazione

Per modificare il file di personalizzazione:

1. Usare un editor di testo come Blocco note (Windows) o TextEdit (OS X) per aprire il file Assisted Install.txt sul volume residente in rete.

Nota Il file Assisted Install.txt vale per tutte le piattaforme. Lo stesso file Assisted Install.txt può essere utilizzato per l'installazione sia su Windows che su OS X.

2. Modificare l'impostazione delle seguenti variabili.

Nota Le impostazioni delle variabili non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Per	Eeguire questa operazione
Inserire un nome utente per tutte le installazioni	Digitare un nome dopo Name= Se questa variabile viene lasciata in bianco, il programma di installazione utilizza per impostazione predefinita il nome utilizzato per registrare Windows (Windows) o il nome utente dell'account (OS X).
Inserire il nome di un'organizzazione per tutte le installazioni	Digitare un nome dopo Organization= Windows: Se questa variabile viene lasciata in bianco, il programma di installazione utilizza per impostazione predefinita il nome utilizzato per accedere a Windows. Quando si specifica una variabile per Organization= , digitare esattamente il nome della società come appare sul contratto di licenza ("prova di licenza"). Il nome della società deve essere scritto con lettere maiuscole e minuscole esattamente come appare sul contratto.
Inserire un codice di licenza valido per tutte le installazioni	Digitare il codice di licenza dopo License Key= Per informazioni sul codice di licenza, vedere il capitolo "Prima di iniziare" a pagina 4.
Specificare il tipo di installazione	Digitare uno dei seguenti valori dopo InstallationType= <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (zero) per installare una distribuzione con una singola macchina (impostazione predefinita) ▪ 1 (uno) per installare una distribuzione con più macchine
Specificare la configurazione della macchina	Digitare uno dei seguenti valori dopo Master/Worker Designation= <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (zero) per configurare una macchina master (impostazione predefinita) ▪ 1 (uno) per configurare una macchina worker Se si impostano distribuzioni con più macchine, è necessario fornire un file Assisted Install.txt per l'installazione sulla macchina master e un file Assisted Install.txt diverso per le macchine worker. Una distribuzione con più macchine ha una macchina master e una macchina worker.
Indicare se il programma di installazione avvia automaticamente l'Assistente distribuzione dopo l'installazione	Digitare uno dei seguenti valori dopo LaunchDeploymentAssistant= <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (zero) per eliminare l'avvio dell'Assistente distribuzione dopo l'installazione ▪ 1 (uno) per avviare l'Assistente distribuzione dopo l'installazione (impostazione predefinita)

Per	Eseguire questa operazione
Specificare l'account utente FileMaker Server	Digitare uno dei seguenti valori dopo FileMaker Server User= <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (zero) per eseguire FileMaker Server con l'account predefinito (fmserver per OS X, Local System per Windows) ▪ 1 (uno) per eseguire FileMaker Server con un account diverso
Eliminare o visualizzare le finestre di dialogo di personalizzazione, del tipo di installazione, di configurazione della macchina e dell'account utente FileMaker Server durante l'installazione	Digitare uno dei seguenti valori dopo SkipDialog= <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (zero) per visualizzare le finestre di dialogo durante l'installazione ▪ 1 (uno) per eliminare le finestre di dialogo. Gli utenti non devono inserire informazioni nelle variabili Nome e Società e non vedono il codice di licenza. <p>Se il codice o il nome utente inserito non è valido, la finestra di dialogo di personalizzazione viene mostrata ugualmente. Se si digita FileMaker Server User =1, la finestra di dialogo dell'account utente FileMaker Server viene mostrata ugualmente.</p>

3. Salvare le modifiche effettuate al file Assisted Install.txt come solo testo.

- Windows: I file Assisted Install.txt e Setup.exe devono essere nella cartella File durante l'installazione.
- OS X: Il file Assisted Install.txt deve essere nella stessa cartella dell'applicazione per l'installazione di FileMaker Server 13 durante l'installazione.

Procedura di installazione guidata da parte degli utenti

Per installare FileMaker Server, gli utenti devono montare il volume contenente i file di installazione, quindi fare doppio clic su Setup.exe (Windows) o sull'applicazione per l'installazione di FileMaker Server13 (OS X).

Windows: Informare gli utenti che vedono la finestra di dialogo Apri file – avviso di protezione che devono fare clic su **Esegui** per continuare l'installazione.

Se il file Assisted Install.txt si trova nella stessa cartella del programma di installazione, questo utilizza le informazioni in esso contenute durante l'installazione. Se il file non è presente oppure è incompleto, gli utenti devono inserire le informazioni necessarie.

Dopo aver eseguito l'installazione, gli utenti devono utilizzare l'Assistente distribuzione per impostare le distribuzioni di FileMaker Server con una singola o con più macchine. Nel file Assisted Install.txt è possibile indicare se l'Assistente distribuzione deve essere avviato automaticamente dopo l'installazione. Se si sceglie di eliminare l'avvio dell'Assistente distribuzione, gli utenti devono andare alla pagina iniziale dell'Admin Console. L'Assistente distribuzione viene avviato automaticamente.

Windows: Viene creato un collegamento che punta alla pagina iniziale selezionando il menu **Start > Programmi > FileMaker Server** (o il menu **Start > Programmi > FileMaker Server**) sulla macchina master. Su Windows 8 e Windows Server 2012, il collegamento è disponibile sulla videata Start di Windows.

OS X: Sul desktop della macchina master viene creato un alias che punta alla pagina iniziale della Admin Console.

Note

- Per installare FileMaker Server, gli utenti devono avere privilegi di amministratore.
- In Windows, è possibile scegliere la lingua visualizzata nel programma di installazione. In OS X, il programma di installazione viene visualizzato nella stessa lingua attualmente utilizzata nel sistema OS X. In Windows e OS X, la lingua visualizzata dagli utenti che utilizzano la Admin Console di FileMaker Server è la stessa usata nell'installazione del sistema operativo OS della macchina master.

Le installazioni guidate in modalità silent (Windows)

Durante un'installazione silent (automatica), l'interazione dell'utente con il programma di installazione di FileMaker Server è ridotta al minimo. Le informazioni necessarie per l'installazione vengono lette dal file di personalizzazione Assisted Install.txt e le schermate di installazione non vengono visualizzate.

Esistono due metodi per eseguire un'installazione silent. È possibile:

- Fare doppio clic sul file Setup.exe situato sul volume installato. Per poter usare questo metodo è necessario modificare il file Setup.ini. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione successiva.
- Digitare il comando di installazione e le relative opzioni nella riga di comando. Per ulteriori informazioni vedere "Esecuzione di un'installazione silent con la riga di comando (Windows)" a pagina 9.

Importante

- Per installare FileMaker Server, le porte 80 e 443 devono essere disponibili sulla macchina dell'utente. Se le porte 80 e 443 non sono disponibili, il software non viene installato.
- FileMaker Server richiede i seguenti componenti:
 - Java Runtime Environment 7 Update 17.
 - Bonjour per Windows 3.0.0.10.
 - Microsoft Visual Studio C++ 2012 Redistributable Package.
 - Microsoft Application Request Routing 2.5.

Il programma di installazione di FileMaker Server installa automaticamente questi componenti se non sono presenti sulla macchina utente.

Modifica del file Setup.ini per l'installazione silent (Windows)

Se si apportano le seguenti modifiche al file Setup.ini, quando gli utenti installano il volume residente in rete e fanno doppio clic sul file Setup.exe viene avviata un'installazione silent:

1. Individuare il file Setup.ini nella cartella Files all'interno della cartella FileMaker Server 13.
2. Aprire Setup.ini utilizzando un editor di testo come Blocco note.
3. Individuare la sezione [Startup] e digitare uno dei seguenti valori dopo **CmdLine=**

Per	Aggiungere le opzioni indicate dopo CmdLine=
Installare FileMaker Server senza un'interfaccia utente (<i>installazione silent</i>)	CmdLine=/q
Visualizzare una barra di avanzamento e un pulsante di annullamento durante l'installazione	CmdLine=/qb

4. Salvare e chiudere il file Setup.ini.

Esecuzione di un'installazione silent con la riga di comando (Windows)

Gli utenti possono installare FileMaker Pro dalla riga di comando. Quando si usa questo metodo, il programma di installazione può indicare agli utenti se l'installazione è stata completata con successo.

L'installazione silent dalla riga di comando richiede di eseguire il prompt dei comandi come amministratore.

Per eseguire come amministratore su Windows 7 e Windows Server 2008:

1. In Windows, selezionare il menu **Start > Programmi > Accessori** (o il menu **Start > Programmi > Accessori**).
2. Fare clic con il tasto destro del mouse su **Prompt dei comandi**, quindi scegliere **Esegui come amministratore**.

Per eseguire come amministratore su Windows 8 e Windows Server 2012:

1. Fare clic con il tasto destro sulla schermata Start, e selezionare **Tutte le app**.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse su **Prompt dei comandi**, quindi scegliere **Esegui come amministratore**.

La seguente tabella descrive le opzioni a disposizione degli utenti per eseguire un'installazione guidata dalla riga di comando.

Per	Chiedere agli utenti di aprire una finestra di comando, quindi digitare
Installare FileMaker Server senza un'interfaccia utente (<i>installazione silent</i>)	" <i>nomepercorso</i> \setup.exe" /s /v/qn
Visualizzare una finestra di dialogo che indica se FileMaker Server è stato installato correttamente	" <i>nomepercorso</i> \setup.exe" /s /v/qn+
Visualizzare una barra di avanzamento e un pulsante di annullamento durante l'installazione	" <i>nomepercorso</i> \setup.exe" /s /v/qb
Disinstallare FileMaker Server senza un'interfaccia utente (<i>disinstallazione silent</i>)	" <i>nomepercorso</i> \setup.exe" /s /x /v/qn

Nota *nomepercorso* indica la posizione della cartella del programma di installazione nel volume residente in rete.